

Ascom IP-DECT *Virtual Appliance*,

Logiciel & Licence de gestion, virtualisation d'exploitation d'un système IP-DECT

IPVM

Caractéristiques

- Connexion vers IP-PBX via réseau LAN
- Protocole sur IP: H.323 ou SIP
- SIP sécurisé sur TLS et SRTP
- Interface Web pour la configuration et la mise à jour logicielle
- Messagerie simple, Alarmes et Messagerie Interactive
- *Broadcast et Multicast pour la messagerie*
- Jusqu'à 4000 utilisateurs sur un IPVM

Spécifications Techniques

Interfaces

Maximum. Deux ports Ethernet (*ETH*) supportés

Matériel (*Hardware*)

Coeurs Virtuels	1
RAM (MB)	64 (petit système IP-DECT), 256 (gros système IP-DECT)
Stockage (GB)	0,7
Environnement, Virtualisation	VMware ESXi 5.X et 6.X

Voix sur IP

Voix sur IP	H.323 version 4 incl. H.225, H.235, H.245 H.450 avec H.450.1, H.450.2, H.450.3, H.450.4, H.450.6, H.450.7, H.450.8 et H.450.9
	SIP avec RFC 1889, RFC 2246, RFC 2327, RFC 2396, RFC 2617, RFC 2782, RFC 2833, RFC 2976, RFC 3261, RFC 3262, RFC 3263, RFC 3264, RFC 3265, RFC 3280, RFC 3311, RFC 3323, RFC 3325, RFC 3326, RFC 3420, RFC 3515, RFC 3555, RFC 3581, RFC 3680, RFC 3711, RFC 3842, RFC 3891, RFC 3892, RFC 4028, RFC 4244, RFC 4347, RFC 4566, RFC 4568, RFC 4730, RFC 4867, RFC 4916, RFC 5245, RFC 5359, RFC 5389, RFC 5589, RFC 5764, RFC 5806 et RFC 5923 draft-ietf-sip-privacy

Licences

IPVM-LA1000	Jusqu'à 1000 utilisateurs
IPVM-LA2000	Jusqu'à 2000 utilisateurs
IPVM-LA3000	Jusqu'à 3000 utilisateurs
IPVM-LA4000	Jusqu'à 4000 utilisateurs