

FICHE TECHNIQUE



Ascom a72 Pager, Récepteur de poche

Caractéristiques

- Récepteur UHF
- Tonalité et messages affichés
- Messages horodatés (dépendant du système)
- Enregistre jusqu'à six messages, informations mises à jour fréquemment.
- Grand écran graphique LCD avec rétro-éclairage
- Fonction spéciale d'ouverture du clip
- Alerte vibreur

Spécifications Techniques

Aperçu, Généralités

Dimensions (long × larg × prof):	104mm × 62mm × 36mm inclu. clip
Poids:	123g incluant. Batterie
Matériau:	Boîtier : PC/ABS, TPE
Couleur:	Noir
Écran (larg × haut):	142 × 80 DOT , LCD matriciel, (zone active 35 × 24 mm)
Affichage simultané des lignes:	Selon la police de caractères : 6 (petit), 5 (moyen), 4 (grand) La barre de défilement indique qu'il y a des lignes supplémentaires
Nombre maxi. de caractères par ligne :	Selon la taille de la police: 27–32 (petit), 23–28 (moyen), 17–22 (grand)
Clip/Pince :	Type (standard)

Batterie

Type:	Li-Ion
Durée de fonctionnement de la batterie:	2 jours, charge de l'appareil : 10 messages par heure et 2 réceptions d'appel par minute
Durée de charge: :	Approxim. 2 heures
Discharge/charge cycles:	Capacité restante ≥80% après 400 cycles complets de charge/décharge
Température de stockage: ^a	0°C à +20°C - Endroit frais et sec, chargé à 40% (3,7V) Même lorsqu'elle est stockée dans des conditions optimales, la capacité de la batterie diminue avec le temps.

a. NOTE: A noter que le stockage des batteries Li-Ion à haute température réduit considérablement leur capacité

Paramètres

Langues:	Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Portugais, Espagnol, Suédois
----------	---

Messagerie

Longueur des messages:	Jusqu'à 128 caractères par message
Capacité de stockage :	20 messages

Audio

Niveau de pression sonore maximum :	Approximativement. 95dBA à 10 cm
-------------------------------------	----------------------------------

Radio	
Plage de fréquences:	420–475 MHz A noter que quelques fréquences de réception affectent négativement les performances de l'appareil et ne peuvent pas être utilisées.
Modulation:	FSK
Espacement des canaux:	12.5 kHz
Antenne:	Intégrée
Sensibilité:	13 µV/m
Environnement	
Température de fonctionnement:	-10°C à +55°C
Température de stockage : ^b	-20°C à +55°C
Protection boîtier:	IP64, IEC EN 60529
Immunité aux champs électromagnétiques:	3 V/m, EN 61000-4-3
Immunité aux décharges électrostatiques (ESD):	8 kV décharge avec contact et 16 kV décharge sans contact, EN 61000-4-2
Test de chute libre, standard:	IEC 60068-2-32, procédure 1, 12 chutes d'un mètre, spécification étendue à 1,5 mètre
b. NOTE: A noter que le stockage des batteries Li-Ion à haute température réduit considérablement leur capacité	
Accessoires	
Accessoires disponibles :	• Etui cuir • Clip pivotant • Kit Etiquette nominative • a72, Batterie • a72, Cache batterie • a72, Cache batterie verrouillable • Chargeur individuel • Rack de charge: <i>PCR-M (Master)</i>, <i>PCR-E (Extension)</i> • Adaptateur de batterie pour chargeur de batterie CR4.

Conformité aux règlements et aux normes**Conformités aux règlements, aux normes Européennes EU et du Royaume-Uni (UK)**

Marquage Produit:	CE
Directives et règlements de l'Union Européenne (EU):	2015/863 (RoHS3) amendement 2011/65/EU RED 2014/53/EU
Directives et règlements du Royaume-Uni (UK):	<i>Radio equipment regulations 2017 //</i> Réglementation des équipements radio 2017 <i>RoHS in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 //</i> Règlement relatif à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 2012
Radio:	EN 300224
Safety// Sécurité	EN-62368-1
EMC:	EN 301489-1 et EN 301489-3

Compliance to US and Canadian Regulations and Standards

Product marking:	FCC ID:BXZCHAT2 IC:3724B CHAT2
EMC/Radio:	FCC CFR 47 Part 90, RSS-119
Safety:	UL/CSA 62368-1

Ascom (France) S.A.
48 rue Carnot
CS 30061
92156 Suresnes Cedex
France
Tel : +33 (0)1 47 69 64 64
www.ascom.com/fr
FR.Communication@ascom.com

ascom